

KARTA TECHNICZNA

SUPER KLEJ SPRAY


kod EAN: 5907588400480 nr art.: 001035 poj. 400ml



+ WŁAŚCIWOŚCI

Super klej spray doskonale nadaje się do łączenia plastiku, metalu, szkła, tapicerki, folii, drewna, papieru, skóry, styropianu, gumy itp. materiałów. Dzięki swym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji, rzemiośle, modelarstwie i gospodarstwie domowym.

• KOLOR



biały

/// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić w odległości 15 – 20 cm
W przypadku materiałów porowatych użyć więcej kleju



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia ok. 1 godziny w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+10°C – +35°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.