

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA

kod EAN: 5907588400893 nr art.: 004013 rodzaj. 3mm/55m
kod EAN: 5907588400916 nr art.: 0040131 rodzaj. 6mm/55m
kod EAN: 5907588400923 nr art.: 0040132 rodzaj. 9mm/55m
kod EAN: 5907588400930 nr art.: 0040133 rodzaj. 12mm/55m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki.

• KOLOR

zielony

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być odpylona i odtłuszczona. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny docisk w celu zapewnienia odpowiedniej siły przylegania.

⚡ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	stabilizowany termicznie, folia bez kadmu
Średnica rdzenia:	76 mm
Grubość:	0,10 mm
Grubość całkowita:	0,13 mm
Baza środka samoprzylepnego:	modyfikowany kauczuk
Odporność na zdzieranie N/25mm:	5,0
Odporność na siłę rozciągającą N/25mm:	60
Wydłużenie całkowite:	150%
Wytrzymałość temperaturowa:	od -30°C do +130°C
Odporność na oddziaływanie promieni UV:	ograniczona
Odporność na warunki atmosferyczne:	ograniczona
Temperatura stosowania:	+15°C – +30°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C i 55% wilgotności względnej.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.