

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA ODCHYLAJĄCA 2w1

kod EAN: 5907588400947 **nr art.:** 004016 **rodz.** 50mm/10m



+ WŁAŚCIWOŚCI

Taśma stosowana do maskowania uszczelek wklejanych szyb. Plastikowy pasek umożliwia łatwe umieszczenie taśmy pod uszczelką. Ułatwia dostęp do miejsc między uszczelką a karoserią. Występuje w rolce o długości 10 m, szerokości 50 mm i szerokości dwóch plastikowych pasków: 9 i 11 mm.

• KOLOR



żółty

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Oderwać wymagany fragment taśmy wzdłuż perforacji i wsunąć go stroną z plastikowym paskiem w szczelinę między uszczelką a wnęką okna. Delikatnie pociągając za taśmę unieść krawędź uszczelki. Pozostałą część powierzchni zamaskować papierem lub folią.

⚡ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	Nisko stabilizowany papier krepowy
Średnica rdzenia:	76 mm
Grubość:	0,30 mm
Baza środka samoprzylepnego:	modyfikowany kauczuk sieciowany
Odporność na zdzieranie N/25mm:	10
Odporność na podwyższoną temperaturę:	do 150°C/1h
Odporność na warunki atmosferyczne:	ograniczona
Specjalne dane:	odporna na lakiery wodne

☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C i 55% wilgotności względnej.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.