

## KARTA TECHNICZNA

## TAŚMA LAKIERNICZA DO 80°C

**kod EAN:** 5907588402651 nr art.: 004001 rodz. 19mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402668 nr art.: 004002 rodz. 25mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402675 nr art.: 004003 rodz. 30mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402682 nr art.: 004004 rodz. 38mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402699 nr art.: 004005 rodz. 50mm/50m



### + WŁAŚCIWOŚCI

Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Występuje w rolkach o długości 50 m i szerokościach: 19, 25, 30, 38 i 50 mm

### • KOLOR



żółty

### ☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być odpylona i odtłuszczona.

### ⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis:                                    | odporna na wysokie temperatury papierowa taśma maskująca, nasyczony papier krepowy |
| Spoivo:                                  | kauczuk naturalny                                                                  |
| Grubość całkowita:                       | 137 µm                                                                             |
| Przyczepność do stali N/25mm:            | 6,5                                                                                |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/25mm:      | 100                                                                                |
| Wydłużenie całkowite:                    | 9,5%                                                                               |
| Test toczenia kulki (rolling ball tack): | 1 cm                                                                               |
| Temperatura stosowania:                  | +15°C – +35°C                                                                      |

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C – 21°C.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.