

KARTA TECHNICZNA

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY RALLY SPRAY

kod EAN: 5907588440011 nr art.: 0010121 bezbarwny



+ WŁAŚCIWOŚCI

Akrylowy lakier rally jest szybko schnącą farbą charakteryzującą się dobrą przyczepnością, o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Doskonale nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu, cegły oraz papieru. Może być stosowany do zaprawek do samochodów, mebli, w celach hobbystycznych itp. Tworzy atrakcyjną, nowoczesną i trwałą warstwę o dużej elastyczności.

• KOLOR

bezbarwny

/// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić krzyżowo od 2 do 3 warstw
Odległość 15 – 20 cm
Zawartość puszki powinna mieć temperaturę pokojową



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1 godzina w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	aerozol
Temperatura stosowania:	+18°C – +25°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.