

KARTA TECHNICZNA

CERAMICZNY SPRAY

kod EAN: 5907588402859 nr art.: 001040 poj. 400ml



+ WŁAŚCIWOŚCI

Spray ceramiczny jest smarem z dodatkiem ceramiki odpornym na wysokie temperatury (nawet do 1400°C). Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatur. Doskonale do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS. Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny na działanie wody i soli.

• KOLOR



metaliczny

/// APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką, równą warstwę z odległości ok. 15 cm.

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+10°C – +35°C

☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.