

KARTA TECHNICZNA

GRUNT DO TWORZYW SZTUCZNYCH SPRAY

kod EAN: 5907588403245 nr art.: 0010122 bezbarwny

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Jednoskładnikowa szybko schnąca farba podkładowa w aerozolu zwiększająca przyczepność pomiędzy powierzchnią z tworzywa sztucznego, a warstwą lakieru nawierzchniowego. Ze względu na swoją elastyczność stosowany jest jako podkład przed lakierowaniem plastikowych części samochodowych takich jak zderzaki, spojler, itp.

• KOLOR

bezbarwny

☰ UWAGI

Nie używać na rozgrzanych elementach plastikowych.

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać

Nanosić od 2 do 3 warstw
Odległość 15 – 20 cm

Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Po ok. 45 minutach powierzchnia może być lakierowana



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+15°C – +25°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasławiania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.