

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA IZOLUJĄCA**kod EAN:** 5907588402613 nr art.: 0040121 czarny rodz. 19mm/10m**kod EAN:** 5907588404594 nr art.: 0040122 czerwony rodz. 19mm/10m**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Taśma do wykonywania izolacji elektrycznych przy wysokich napięciach, wykonywania wiązek elektrycznych oraz do ogólnego stosowania. Posiada doskonałą przyczepność a także własności uszczelniające ograniczające dostęp wody i zwiększające odporność chemiczną i wytrzymałość elektryczną. Jest odporna na oleje, środowisko kwasowe i zasadowe. Posiada nieklejące powierzchnie boczne. Trudnopalna.

TAŚMA WYPRODUKOWANA ZGODNIE ZE STANDARDAMI CERTYFIKATÓW: **ISO 9001 i ISO 14001**

POSIADA ATESTY ZGODNE Z EN 60454 W ZAKRESIE IZOLACJI ELEKTRYCZNYCH KLASYFIKACJA:

IEC 60454-3-1-7/F-PVCp/90

• KOLOR

czerwony



czarny

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	plastyczna folia PCV
Grubość całkowita:	0,13 mm
Baza środka samoprzylepnego:	kauczuk syntetyczny
Wytrzymałość elektryczna:	65 000
Współczynnik korozji:	10 ¹⁴ Ohm/25mm
Przyczepność do stali N/10mm:	2,80
Przyczepność do nośnika N/10mm:	2,60
Wytrzymałość przy zerwaniu N/10mm:	210
Wydłużenie przy zerwaniu:	215%
Wytrzymałość temperaturowa:	od -10°C do +90°C
Własności palne:	samogasnąca

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C i 55% wilgotności względnej.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.