

KARTA TECHNICZNA

LAKIER TERMICZNY 800°C SPRAY

kod EAN: 5907588400008 nr art.: 001018 srebrny

kod EAN: 5907588410021 nr art.: 001019 czarny

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Specjalistyczny lakier przeznaczony do malowania elementów narażonych na działanie ekstremalnie wysokich temperatur. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością termiczną (+800°C), wyjątkową trwałością i doskonałą siłą krycia. Dzięki unikalnej formule opartej na żywicy silikonowej, produkt znajduje zastosowanie przy lakierowaniu takich elementów jak części układu wydechowego (np. tłumiki, rury wydechowe czy elementy mocujące), kolektory silnika, elementy kominków czy grille ogrodowe.

• KOLOR

srebrny



czarny

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać

Nanosić od 2 do 3 warstw
Odległość 15 – 20 cm

Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia ok. 1 godzina w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.