

KARTA TECHNICZNA

LAKIER KONTROLNY SPRAY

kod EAN: 5907588410083 nr art.: 001029 poj. 500ml

+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier kontrolny jest szybko schnącym lakierem stosowanym jako środek pomocniczy przy szlifowaniu powłok lakierniczych. Pomaga to wykryć nierówności, a podczas procesu szlifowania umożliwia określenie, które miejsca wymagają jeszcze obróbki. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, jest łatwy w obróbce a jednocześnie nie powoduje zapychania się papieru ściernego podczas pracy.

• KOLOR czarny matowy**/// APLIKACJA**

Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką warstwę (mgiełką) na powierzchnię szpachłówki poliestrowej bądź podkładu z odległości 15 – 20 cm



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	aerozol
Rozpuszczalniki organiczne:	89,9%
Części stałe:	25%
Temperatura stosowania:	+15°C – +25°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.