

KARTA TECHNICZNA SILIKON SPRAY

kod EAN: 5907588402576 nr art.: 001022 poj. 200ml
kod EAN: 5907588460033 nr art.: 001023 poj. 400ml



+ WŁAŚCIWOŚCI

Silikon w sprayu służy do smarowania zamków w drzwiach, uszczelek gumowych, łańcuchów, zawiasów itp.. Doskonale nadaje się do ochrony części gumowych przed wyschnięciem, zamarzaniem, zlepianiem się oraz uelastycznia je. Odporny jest na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wody

• KOLOR

bezbarwny

/// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką warstwę silikonu. W przypadku trudno dostępnych miejsc – użyć rurki rozpryskującej.

W czasie mrozów przed każdym myciem samochodu dokładnie spryskać uszczelki gumowe drzwi, bagażnika i maski silnika.



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+10°C – +35°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.